



물질안전보건자료 GHS에 따라

쪽: 1/9

인쇄일자: 2025.06.19

개정: 2025.06.19

1 화학제품과 회사에 관한 정보

- 제품 식별자
- 제품명: **Opal™ Bond™ MV**
- 상품번호: SDS 368-001.06R01, 71025, 500066, 500067, 500067-JP, 500084, 50204, 1000283
- 해당 순물질이나 혼합물의 관련 하위용도 및 사용금지용도 전문 교정용 접착제
- 제품의 권고 용도와 사용상의 제한: 전문 교정용 접착제
- 안전데이터표(Safety Data Sheet)내 공급업체 관련 상세 정보
- 제조자/수입자/유통업자 정보:
Ultradent Products Inc.
505 W. Ultradent Drive (10200 S)
사우스 조던, UT 84095-3942
미국
onlineordersupport@ultradent.com
- 추가적인 정보 획득 가능: Customer Service
- 비상연락 전화번호:
CHEMTREC (NORTH AMERICA) : +1 (800) 424-9300
(INTERNATIONAL) : +(703) 527-3887

2 유해성·위험성

- 순물질 또는 혼합물의 분류



피부 과민성은 – 구분1 H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

- 라벨표기 요소
- GHS 라벨 요소 누락되다
- GHS 그림문자 GHS07
- 신호어 경고
- 상표상에명확히위험성이표시된성분:
Silica Glass
Diurethane Dimethacrylate
Triethylene Glycol Dimethacrylate
- 유해·위험문구
H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- 예방조치문구
P101 의학적인 조치가 필요한 경우, 제품의 용기 또는 라벨을 보여주세요.
P102 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.
P103 사용 전에 라벨을 읽으세요.
P261 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하세요.
P280 보호장갑 착용.
P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하세요.
P333+P313 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조언·주의를 받으세요.
P321 (라벨 참조) 처치를 하세요.
P501 (지방/지역/국가/국제 규정에 따라) 에 내용물/용기를 폐기하세요.

KR

(2 쪽에 계속)

물질안전보건자료 GHS에 따라

인쇄일자: 2025.06.19

개정: 2025.06.19

제품명: Opal™ Bond™ MV

(1 쪽부터계속)

3 구성성분의 명칭 및 함유량

· 화학적 특성: 혼합물

· 설명: 무해한 첨가물이 함유된 아래에 열거된 물질로 만들어진 혼합물.

· 위험 요소:

	Trade Secret	>2.5-≤10%
72869-86-4	Diurethane Dimethacrylate	>2.5-≤10%
	⚠ 피부 과민성은 - 구분1, H317; 수생환경 유해성 - 만성 - 구분3, H412	
14808-60-7	Silica Glass	>2.5-≤10%
	⚠ 흡인 유해성 - 구분2, H305; ⚠ 급성 독성 - 흡입 - 구분4, H332; 피부 부식성/피부 자극성 - 구분2, H315; 심한 눈 손상성/눈 자극성 - 구분2B, H320	
2530-85-0	Silane	≥0-<10%
	⚠ 피부 부식성/피부 자극성 - 구분2, H315; 심한 눈 손상성/눈 자극성 - 구분2A, H319; 특정표적장기 독성 - 1회 노출 - 구분3, H335	
109-16-0	Triethylene Glycol Dimethacrylate	≤2.5%
	⚠ 피부 과민성은 - 구분1, H317	
868-77-9	2-Hydroxyethyl Methacrylate	≥0-≤2.5%
	⚠ 피부 부식성/피부 자극성 - 구분2, H315; 심한 눈 손상성/눈 자극성 - 구분 2, H319; 피부 과민성은 - 구분1, H317	
10287-53-3	Ethyl-4-Dimethylamino Benzoate	<0.25%
	⚠ 생식독성 - 구분1B, H360; ⚠ 수생환경 유해성 - 만성 - 구분2, H411	

4 응급조치 요령

· 응급조치요령 내용

· 일반적 정보: 이 제품에 의해 오염된 의상은 즉시 제거한다.

· 흡입했을 때:

본 제품은 걸쭉한 페이스트이므로 흡입 가능성이 거의 없습니다.

신선한 공기를 쐬고 나서 반드시 의료진의 도움을 구한다.

환자가 의식을 잃었을 경우에는 안전한 자세에서 환자를 운반한다.

· 피부에 접촉했을 때:

피부가 계속해서 자극될 경우에는 의사를 방문한다.

즉시물과비누로씻고잘행군다.

· 눈에 들어갔을 때: 흐르는 물에 눈을 몇분동안 씻어낸다.

· 먹었을 때: 구토를 유도하지 마십시오.

· 기타 의사의 주의사항:

· 가장 중요한 급·만성 증상 및 영향 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

· 즉각적인 의료처치 및 특별치료가 필요함을 시사하는 징후 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

5 폭발·화재시 대처방법

· 소화제

· 적절한 소화제:

거품

드라이 케미컬

이산화탄소

주변 환경에 맞는 화재진화방법을 사용한다.

· 본 화학물질이나 혼합물에서 발생하는 특별 유해성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

(3 쪽에계속)

물질안전보건자료 GHS에 따라

인쇄일자: 2025.06.19

개정: 2025.06.19

제품명: Opal™ Bond™ MV

(2 쪽부터계속)

- 소방관에 대한 권고사항
- 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치:
주변 환경의 공기에 좌우되지 않는 방독면 착용한다.
완전무장보호복 착용한다.

6 누출 사고 시 대처방법

- 개인적 예방조치, 보호장비 및 응급처치 절차 필요없음.
- 환경 관련 예방조치:
제품이 하수도나 하천으로도 달하지 못하도록 한다.
하천이나하수로유입되었을경우해당관청에보고한다.
하수도망/해수면위의물/지하수로도달하지않게한다.
- 밀폐 및 정화 방법과 소재:
항목 13에 따라 오염된 물질을 쓰레기로 처분한다.
충분한 환기가 되도록 한다.
- 타 섹션 참조
안전 관리에 대한 정보는 제7 장 을 참고하시오.
개인 보호 장비에 대한 정보는 제8 장 을 참고하시오.
쓰레기 처리에 대한 정보는 제13 장 을 참고하시오.

7 취급 및 저장방법

- 취급:
· 안전 취급을 위한 예방조치 작업장에서는통풍이잘되고/습기제거가잘되게주의한다.
- 화재 및 폭발 사고 예방대책에 관한 정보: 특별한 조치가 필요없음.
- 혼합위험성 등 안전 저장 조건
- 보관:
· 안전한 저장 방법: 특별한 요구사항이 없음.
- 하나의 공동 보관 시설에 대한 보관 관련 정보: 필요없음
- 보관 조건에 관한 추가적인 정보:
빛에 노출되는 것으로부터 보호한다.
열로부터 보호
제품 라벨을 참조하십시오.
- 구체적인 최종 사용자 전문 교정용 접착제

8 노출방지 및 개인보호구

- 차단시설 디자인에 대한 추가정보: 더 이상의 자료는 없음. 항목 7 을 참고하시오.
- 통제 변수
- 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등:

Trade Secret

OELV (KR)	장기간의값: 10 mg/m ³
PEL (US)	장기간의값: 15*; 5** mg/m ³ *Total dust; ** Respirable fraction
REL (US)	장기간의값: 10* 5** mg/m ³ as Al*Total dust**Respirable/pyro powd./welding f.
TLV (US)	장기간의값: 1* mg/m ³ as Al; *as respirable fraction, A4

(4 쪽에계속)

물질안전보건자료 GHS에 따라

인쇄일자: 2025.06.19

개정: 2025.06.19

제품명: Opal™ Bond™ MV

(3 쪽부터 계속)

14808-60-7 Silica Glass

OELV (KR)	장기간의값: 0.05 mg/m ³ 발암성 1A, 호흡성
BOELV (EU)	장기간의값: 0.1* mg/m ³ *respirable fraction
PEL (US)	장기간의값: 0.05* mg/m ³ *resp. dust; 30mg/m ³ /%SiO ₂ +2
REL (US)	장기간의값: 0.05* mg/m ³ *respirable dust; See Pocket Guide App. A
TLV (US)	장기간의값: 0.025* mg/m ³ *respirable particulate matter, A2

· 추가 정보: 제조할 당시에 유효한 목록을 기초로 사용했다.

· 노출 통제

· 개인 보호구

· 일반적보호조치및위생조치:

더러워지거나 음료가 묻은 옷은 즉시 탈의한다.

휴식 전이나 작업이 끝날때마다 손을 씻는다.

· 호흡기 보호:

단시간 또는 경미한 오염의 경우에는 호흡여과기를 사용한다. 심각한 또는 장기간 노출시에는 호흡보호장비를 사용한다.

· 손 보호:



보호용장갑

장갑재질은제품 / 원료 / 조제를투과시키지않아야하고, 내구성이있어야한다.

테스트를하지않았기 때문에 제품 / 조제 / 화학 혼합물에 적합한 장갑재질에 대한 추천이 없다.

투과 시간, 침투율과저하를 고려해서 장갑 재료를 선택한다.

· 장갑의재료

적합한장갑의선택은재질차이뿐아니라품질기준의차이도고려하여이루어져야하고제조업종에따라서도다르게선택되어야한다 .
제품은다양한재료로부터의조제로이루어지는것이이때문에 , 장갑재질의안정성은사전에예측되어질수있는것이아니고 ,
반드시사용전에 (그안전성이) 체크되어야한다.

· 장갑재료의 투과 시간: 정확한관통시간은보호장갑제조자에의하여인지되고, 준수되어야한다.

· 눈 보호: 필요 없음.

· 신체 보호: 안전작업복

9 물리화학적 특성

· 기본 물리 및 화학적 특성에 대한 정보

· 일반정보

· 외형

물리적 상태:

반죽

색:

하얀색의

· 냄새:

아크릴

· 후각역치

알맞지않다.

· pH:

해당 없음(비수용성)

· 상태변화

녹는점/어는점:

맞지않는

(5 쪽에 계속)

물질안전보건자료

GHS에 따라

인쇄일자: 2025.06.19

개정: 2025.06.19

제품명: Opal™ Bond™ MV

(4 쪽부터계속)

초기 끓는점과 끓는점 범위:	맞지않는
· 인화점:	해당사항 없음.
· 인화성:	알맞지않다.
· 분해 온도:	알맞지않다.
· 점화온도:	이제품은자연발화성이없다.
· 폭발위험:	이제품은폭발위험성이없다
· 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 아래로:	알맞지않다.
위로:	알맞지않다.
· 증기압:	해당사항 없음.
· 밀도 의경우 20 °C:	2.03 g/cm ³
· 비중:	알맞지않다.
· 증기밀도:	해당사항 없음.
· 증발 속도:	해당사항 없음.
· 용해도:	
물:	불용해성의
· n 옥탄올/물 분배계수:	알맞지않다.
· 점도:	
역학성:	해당사항 없음.
동점성:	해당사항 없음.
· 기타 정보	추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

10 안정성 및 반응성

- 반응성 안정적인
- 화학적 안정성
- 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 / 피해야 할 조건: 규정에따라사용할경우해체는없다
- 유해반응 가능성 위험한반응으로는알려지지않았다.
- 피해야 할 조건
 - 빛
 - 점화원
 - 화염
 - 열
- 혼합 금지 물질: 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 유해분해물질: 위험성있는분해물들은알려지지않았다.

11 독성에 관한 정보

- 독성학적 영향에 대한 정보
- 급성 독성:

· LD/LC50-수치에 따른 분류:	
ATE (급성독성 추정치)	
피부의 LD50	>152,711 mg/kg (mouse)
흡입의 LC50/4 h	20.9-34.8 mg/l

(6 쪽에계속)

물질안전보건자료

GHS에 따라

인쇄일자: 2025.06.19

개정: 2025.06.19

제품명: Opal™ Bond™ MV

(5 쪽부터 계속)

Trade Secret		
구강의	LD50	>5,000 mg/kg (rat)
72869-86-4 Diurethane Dimethacrylate		
구강의	LD50	>5,000 mg/kg (rat)
109-16-0 Triethylene Glycol Dimethacrylate		
구강의	LD50	>5,000 mg/kg (rat)
	LC50 Fish	16.4 mg/l (FSH) (Toxicity to fish)
피부의	LD50	>2,000 mg/kg (mouse)
868-77-9 2-Hydroxyethyl Methacrylate		
구강의	LD50	3,275 mg/kg (mouse)
		>5,000 mg/kg (rat)
	LC50 Fish	>100 mg/l (FSH)
피부의	LD50	>3,000 mg/kg (rabbit)
	LC50(Daphnia magna)	24.1 mg/l (daphnia)

- 일차적 자극 효과:
- 피부 부식성 또는 자극성: 무자극
- 심한 눈 손상 또는 자극성: 무자극.
- 감각화: 피부접촉을 통하여 감각화가 가능하다.
- 추가적인 독성에 관한 정보:
이제품은 유럽공동체의 공동분류원칙의 합법적인 절차에 근거하여 최근에 발효된 원고에서 아래 위험들의 사전 준비에 대하여 제시하고 있다.
자극적인

12 환경에 미치는 영향

· 독성

· 수생독성:

72869-86-4 Diurethane Dimethacrylate	
EC50	>0.6 mg/kg (Alg)
Biodegradability	28 days (Aer) (Biodegradability testing)
109-16-0 Triethylene Glycol Dimethacrylate	
EC50	>100 mg/kg (Alg)
Biodegradability	28 days (Aer) (Biodegradability testing)
Aqua toxicity	32 mg/l (daphnia) (No Observed Effect Concentration)
868-77-9 2-Hydroxyethyl Methacrylate	
EC50	345 mg/kg (Alg)

- 지속성 및 분해성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 환경 시스템에서의 행동:
- 생물농축 잠재성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 토양내 이동성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 추가적인 생태학 정보:
- 일반 특징:
수질오염등급 1 (자체등급분류): 약하게 수질오염이 된
희석시키지 않은 채 대량으로 지하수나, 하천으로 그리고 하수도 망에도 달하지 않게 한다.
- PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과
- PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질): 해당사항 없음.
- vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질): 해당사항 없음.

(7 쪽에 계속)

개정: 2025.06.19

(6 쪽부터계속)

· 기타 부작용 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

- **폐기물 처리 방법**
- **권고:**
폐기는 해당 지역, 국가 및 현지 법률 및 규정에 따라 이루어져야 합니다.
국제, 연방, 주, 지역 규정에 따라 내용물과 컨테이너를 폐기하십시오.
- **비위생적 포장:**
- **권고:** 달국의 지침에 임각한 쓰레기 처리.

· 유엔 번호	
· ADR, ADN, IMDG, IATA	누락되다
· UN 적정 선적명	
· ADR, ADN, IMDG, IATA	누락되다
· 교통 위험 클래스	
· ADR, ADN, IMDG, IATA	
· 등급	누락되다
· 용기등급	
· ADR, IMDG, IATA	누락되다
· 환경적 유해물질:	해당사항 없음.
· MARPOL73/78(선박으로부터의 해양오염방지협약) 부속서2 및 IBC Code(국제선적화물코드)에 따른 벌크(bulk) 운송	해당사항 없음.
· UN "모범 규제":	누락되다

· 산업안전보건법에 의한 규제:

· 제조 등 금지물질:

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· 허가대상물질:

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· 관리대상유해물질:

Trade Secret

· **작업환경측정 대상 유해인자**

Trade Secret

1B13

14808-60-7

Silica Glass

3A1

· 특수건강진단 대상 유해인자

Trade Secret

1B11

· 해당 순물질 또는 혼합물에 대한 안전, 보건 및 환경 규제/법률 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

(8 쪽에계속)

물질안전보건자료 GHS에 따라

인쇄일자: 2025.06.19

개정: 2025.06.19

제품명: Opal™ Bond™ MV

(7 쪽부터 계속)

· NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health)		
14808-60-7	Silica Glass	
· Korean Existing Chemical Inventory		
	Trade Secret	KE-01012
72869-86-4	Diurethane Dimethacrylate	2011-3-5184
14808-60-7	Silica Glass	KE-29983
21282-97-3	2-[(2-methyl-1-oxoallyl)oxy]ethylacetoacetate	97-3-173
41637-38-1	EOBPADMA	2009-3-3781
2530-85-0	Silane	KE-23175
109-16-0	Triethylene Glycol Dimethacrylate	KE-24994
868-77-9	2-Hydroxyethyl Methacrylate	KE-25025
10287-53-3	Ethyl-4-Dimethylamino Benzoate	KE-13611
128-37-0	Butylated Hydroxytoluene	KE-03079
	Organophosphine Oxide	97-3-613
· 화학물질관리법		
· 사고대비물질		
어떠한내용물도목록화되어있지않다		
· 금지물질		
어떠한내용물도목록화되어있지않다		
· 제한물질		
어떠한내용물도목록화되어있지않다		
· 유독물질		
어떠한내용물도목록화되어있지않다		
· 등록 또는 신고 면제대상 화학물질		
어떠한내용물도목록화되어있지않다		
· ‘21년까지 등록하여야 할 암, 돌연변이, 생식능력 이상을 일으키거나 일으킬 우려가 있는 기존화학물질		
어떠한내용물도목록화되어있지않다		
· 중점관리물질(제2조 관련)		
14808-60-7	Silica Glass	
· 화학물질 안전성 평가: ISO 10993-1에 따라 치과 전문의의 지시에 따라 사용할 경우 생체 적합성을 갖춘 장치입니다.		

16 그 밖의 참고사항

이보고는우리지식에대한오늘날의상태에대하여평가하고있다
하지만이보고서는생산특성에관한보증은기술하지않았으며계약적인법률관계에기반을두고있지도않다

· SDS(물질보건안전자료) 책임 부서: Environmental, Health, and Safety

· 담당자: Customer Service

· 최초 작성일자: 2019.05.23

· 개정 횟수 및 최종 개정일자: 1 / 2025.06.19

· 약어와 두문자어:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

(9 쪽에 계속)

물질안전보건자료 GHS에 따라

인쇄일자: 2025.06.19

개정: 2025.06.19

제품명: Opal™ Bond™ MV

(8 쪽부터계속)

LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
NIOSH: National Institute for Occupational Safety

KR